Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Indicateur des phases

K8035

Mesureur de rotation de phase sans contact

Caractéristiques générales

- La nouvelle technologie assure un test sûr sans contact direct entre les sondes et les conducteurs sous tension
- Les pinces crocodile isolées peuvent être fixées à des câbles isolés d'un diamètre de 2,4 à 30mm
- La rotation des phases est indiquée par des LEDs éclairées et des bips sonores
- L'instrument peut être attaché à un panneau métallique grâce à l'aimant sur la face arrière
- Gamme de mesure étendue pour des installations triphasées de 70V à 1000V CA
- Indication très claire par LEDs, même à la lumière du soleil
- Conforme à IEC 61010-1 CAT. IV 600V & CAT. III 1000V

Accessoires

- Sacoche, piles alcaline (LR6) x 4, notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

Manuels

Notice d'utilisation A11004350_3769.pdf

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78