Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

K1011



mm.num.VCA/VCC/ACA/ACC/R/DUTY/Hz/REL/T/MAX/MIN

Caractéristiques générales

- 6040 points de mesure avec affichage sur graphique à barre
- Fonction MIN/MAX pour la valeur minimale & maximale
- Fonction REL (valeur relative) pour indiquer la variation de mesure. La valeur initiale au début de la mesure est mémorisée comme valeur de référence (= zéro). La différence entre les valeurs de mesure ultérieures et la valeur de référence s'affiche à l'écran
- Mesure de température en °C et °F
- Livré avec sonde de température type K (8216) : -50~300°C (-58~572°F)
- Fonction DUTY (possibilité de mesurer la largeur/période d'impulsion)
- Gammes de courant sécurisées par des fusibles céramiques de 600V

Accessoires

- 7066A (cordons de mesure)
- 8216 (sonde de température type K) (uniquement 1011)
- fusible céramique [0.8A/600V] × 1 (installé)
- fusible céramique [10A/600V] × 1 (installé)
- R6P × 2
- notice d’utilisation

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Documentation

Fiche technique A11004392_1919.pdf

Manuels

Notice d'utilisation

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78