1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Mesureur d'isolement

K3125A

Mes.d'isolement numerique (ind.graphique

Caractéristiques générales

- Un instrument robuste et ergonomique
- Un mesureur standard d'isolement haute tension
- Résistance d'isolement jusqu'à 1TΩ
- Courant de court-circuit jusqu'à 1.5 mA
- Courant de test élevé, de 250V à 5000V
- Fonction de diagnostic de PI et DAR
- Nouveau modèle de pince crocodile
- Livré avec un coffret solide et robuste
- La fonction de filtre diminue les interférences sonores afin d'obtenir des mesures stables
- Grand écran rétroéclairé avec graphique à barres
- Avertissement de présence de tension
- Normes applicables IEC61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V

Accessoires

- 7165A (sonde de phase : 3m)
- 7264 (cordon de terre : 3m)
- 7265 (cordon de sécurité : 3m)

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

- 8019 (sonde coudée)
- 9180 (3025A coffret)
- 9181 (3125A coffret)
- LR14 (pile alcaline C) x8
- Manuel d’utilisation

Documentation

Fiche technique

Manuels

Notice d'utilisation

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78