

Contrôleurs d'installations



6011A €€€

CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONNEL

Le 6011A offre CINQ mesures séparées: l'isolement, la continuité, l'impédance de boucle de terre, le courant de court-circuit présumé et le disjoncteur différentiel, tout cela en conformité avec la norme IEC61557.

- Témoins de circuit sous tension et de contrôle du câblage
- Trois gammes de test d'isolement: 250, 500 et 1000V
- Trois gammes de test de boucle et de courant de court-circuit, courant de test 15mA dans la gamme 200Ω/2000Ω (sans déclenchement du différentiel)
- Sélection de l'angle de phase dans toutes les gammes
- Commutateur de polarité pour test de continuité
- Remise à zéro pour test de continuité
- Sonde de terre pour test d'impédance de boucle de boîtiers métalliques
- Affichage tension de contact
- Test d'un grand nombre de disjoncteurs différentiels : Standard, Selectif, CA et A (disjoncteurs sensibles au courant CC)
- Conforme à la norme IEC61557
- Protection IP 54



ACCESSOIRES




7132 (KSLP5)
Sonde de terre externe



7122B
Cords



KAMP 10
Cordon avec connecteur IEC



Fiche

KAMP10(EU) : Fiche européenne SHUKO

6011A

Test de continuité	
Gammes de mesure	20/200/2000Ω (sélection autom. de la gamme)
Tension à vide	>6V
Courant de court-circuit	>200mA CC
Précision	±(1.5%aff. +3dgt)
Test d'isolement	
Gammes de mesure	20/200MΩ (sélection autom. de la gamme)
Tension de test	250V 500V 1000V CC
Tension de sortie sur circuit ouvert	250V+40%, -0% 500V+30%, -0% 1000V+20%, -0%
Courant nominal	> 1mA
Précision	±(1.5%aff. +3dgt)
Test d'impédance de boucle	
Tension nominale	230V CA +10%, -15% [50Hz]
Gamme de tension	100-250V CA [50Hz]
Gammes d'impédance	20/200/2000Ω
Courant de test nominal	25A (gamme 20Ω) 15mA (gamme 200Ω) 15mA (gamme 2000Ω)
Précision	Gamme 20Ω ±(3%aff. +4dgt) gamme 200Ω ±(3%aff. +8dgt) gamme 2000Ω ±(3%aff. +4dgt)
Test de courant de court-circuit	
Tension nominale	230V CA +10%, -15% [50Hz]
Gammes de courant de court-circuit	200A (courant de test 15mA) 2000A (courant de test 25A) 20kA (courant de test 25A)
Précision	Précision PSC dérivée des spécifications de mesure d'impédance de boucle et de tension
Test de disjoncteur différentiel	
Tension nominale	230V CA +10%, -15% [50Hz]
Réglage de courant de déclenchement	RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 5 : 10,30,100,300mA (dans la gamme × 5, courant max. 1A)
Durée de courant de déclenchement	RCD × 1/2 × 1 : 2000ms RCD rapide : 50ms
Précision	Courant de déclenchement +10%-0% du courant de test à 230V Temps de déclenchement ±(1%aff. + 3dgt)
Général	
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2 IEC 61557 IEC 60529 (IP54)
Surtension maximale	3700V CA pendant 1 minute
Alimentation	LR6 (1.5V) × 8
Dimensions	130 × 183 × 100mm (L x La x P)
Poids	Environ 1100g
Accessoires	KAMP10 (cordons avec connecteur IEC), 7122B (cordons), 7132 (KSLP5) (sonde de terre externe), 9092 (étui pour cordons), 9121 (sangle), pile LR6 (1.5V) × 8, notice d'utilisation
Option	7133B (cordons pour tableau de distribution)

OPTION

7133B (OMA DIEC)
Cords pour tableau de distribution

