

KEWTECH KT600(ME)

TESTEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
AVEC 7 FONCTIONS (et mémoire intégrée)



3
ANS
DE GARANTIE

RENFORCER VOTRE EXPERTISE!

- MESURE DE RÉSISTANCE DE TERRE PAR PIQUETS DE TERRE
- MESURE D'IMPÉDANCE DE BOUCLE
- MESURE D'ISOLEMENT
- MESURE DE TENSION
- TEST DE DIFFÉRENTIEL
- TEST DE CONTINUITÉ
- TEST DE ROTATION DE PHASE



CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme belge RGIE
- Conforme à la norme internationale EN 61557
- Large écran couleur 3,5"
- Fonction mémoire avec logiciel de rapport (KT600ME)
- Écrans d'assistance utilisateur intégrés
- Appareil multilingue (EN/NL/FR/ES)
- Batteries au lithium rechargeables x 6 (incluses)
- Livré avec des câbles et des piquets de terre et sac de transport souple
- Catégorie de survoltage CAT III 600V

7 FONCTIONS INDISPENSABLES

- Mesure de résistance de terre par piquets
- Mesure d'impédance de boucle
- Mesure d'isolement
- Mesure de tension
- Test de DDR
- Test de continuité
- Test de rotation de phase



KT600 (ME)

TEST DE CONTINUITÉ

Courant de test 7 mA-200 mA (2 fils)

MESURE DE LA RÉSISTANCE D'ISOLEMENT

Tension de test 50/100/250V/500/1000V

TEST D'IMPÉDANCE EN BOUCLE

Z ligne L-L, L-N, Ipfc 0,00Ω ... 9999Ω

Z boucle L-PE, Ipfc 0,00Ω ... 9999Ω

Z boucle L-PE, Ipfc, sans déclenchement 0,00Ω ... 9999Ω

TEST DE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Tension de contact (Uc) 0,0 V... 99,9 V

Temps de déclenchement 0,0 ms ... 500,0 ms

I (Auto Ramp) 0,2xIΔN ... 1,1xIΔN (CA)
0,2xIΔN ... 1,5xIΔN (A), (IΔN ≥ 30 mA)
0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (A), (IΔN < 30 mA)
0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (B)

MESURE DE TENSION

Gamme de mesure 0...550 V

Fréquence 10,0 Hz ... 499,9 Hz

MESURE DE RÉSISTANCE DE TERRE (RE)

3 fils et 4 fils 0,0Ω ... 9999 Ω
Résistance spécifique 0,0 Ω ... 9999 kΩ

GÉNÉRAL

Alimentation 9 V CC (6x 1,2 AA batteries NiMH (HR6))

Dimensions 152 x 252 x 183 mm (L x La x P)

Poids 891 g

Accessoires

3 x cordons de mesure de 1m chacun
1 x câble de test prise Schuko
3 x kit de mesure de terre (piquets de terre et câbles verts (5m)/jaunes (10m) / rouges (20m))
3 x pinces crocodiles
1 x notice d'utilisation
6x 1,2 V AA NiMH-batteries (HR6)

Distributeur exclusif pour la Belgique :



CCI
Comptoir
Commercial
International

CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinv.be

RENFORCER VOTRE EXPERTISE!