



### TT361

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE - 400 A



- Afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et rétroéclairage
- Sauvegarde de l'affichage
- Détection de tension sans contact
- Test de diode et de continuité
- Déclenchement automatique
- Résolution maximale: 1mA
- Indication de pile faible

#### TT361

Tension alternative	600V	±(1,5%+2d)
Tension continue	600V	±(0,5%+1d)
Courant alternatif	400A	±(2,5%+4d)
Résistance	40MΩ	±(3,0%+5d)
Température	1000 °C	±(3,0%+3d)
Test de diode	Courant de test 0,3mA	
Signal de continuité	Signal sonore à 50Ω	
Points de mesure	4000	
Ø conducteur	Ø 30mm	
Dimensions	197 x 70 x 40 mm (L x La x P)	
Poids	183 g	
Cat.	Cat. III 1000V	
Accessoires	Cordons de mesures, sonde de température, piles 9V et sacoche	



### KT200

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE - 400 A



- Sauvegarde de l'affichage
- Test de diode et de continuité
- Déclenchement automatique

#### KT200

Tension alternative	0,1 ~ 600 V (50-60 Hz)	
Tension continue	0,1 ~ 600 V	
Courant alternatif	0,01 - 400A (50-60 Hz)	
Résistance	0-4000Ω	
Signal de continuité	Signal sonore	
Points de mesure	4000	
Ø conducteur	Ø 30mm	
Surtension maximale	3700V CA (rms, 50/60Hz) pendant 1 minute entre circuit et boîtier	
Dimensions	184 x 44 x 27 mm (L x La x P)	
Poids	190 g (piles incluses)	
Normes applicables	Cat. III 300V IEC61010-1, degré de pollution 2 Cat. II 600V, degré de pollution 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032	
Accessoires	Cordons de mesure, sacoche de transport souple, 2 R03 piles AAA et notice d'utilisation	