



PRC15 (45340102)

EXTECH

CALIBRATEUR DE COURANT ET TENSION

- Lecture 0 à 24mA (-25 à 125%)
- Source d'alimentation 24V DC pour boucle de courant à 2 fils
- Jusqu'à cinq prééglages d'étalonnage ajustable par l'utilisateur
- Boîtier de poche double moulage et grand écran LCD numérique à matrice à points rétroéclairé
- Bornes banane standard I/O
- Grande batterie pour un cycle de travail prolongé
- Adaptateur d'alimentation externe pour un cycle de travail continu
- Cordons de test, clips crocodile, adaptateur universel 100V-240V CA avec 4 connecteurs, six piles AA, et mallette de transport rigide

PRC15		
Source	Courant de sortie 0 à 24mA pour des charges jusqu'à 1000 ohms (-25% à 125%)	
Mesures	0 à 50mA signal de courant (-25 à 230%)	
Alimentation / Mesure	Genère de l'alimentation (24VDC) pour boucle & mesures de courant	
Entrée/Sortie	Gammes et affichages	Résolution
	0 à 19,99mA	0,01mA
	0 à 24,0mA	0,1mA
	0 à 1999mV	1mV
Entrée/Sortie	0 à 20,00V	10mV
	Précision 0,01% ±1 chiffre	
Dimensions	159 x 80 x 44mm	
Poids	232g	

Le PRC15 permet aux techniciens de maintenance d'usine et d'électricité de tester et d'étalonner une grande variété d'équipements de contrôle de processus, y compris des émetteurs, des transducteurs, des indicateurs, des capteurs, des instruments, des systèmes robotiques, des thermocouples et d'autres composants de systèmes industriels. Comprend des cordons de test, des pinces crocodiles, un adaptateur universel 100 V-240 V CA avec 4 prises, six piles AA et un étui de transport rigide.



Chaque testeur comprend des cordons de test, des pinces crocodiles, un adaptateur universel 100 V-240 V CA avec 4 prises, six piles AA 1,5 V et un étui de transport rigide



«SOURCE» DE PRÉCISION POUR L'ÉTALONNAGE DES APPAREILS DE PROCESS.

- Les applications incluent:
- Étalonnage et simulation d'appareils de process
 - Transducteurs
 - Transmetteurs
 - Indicateurs
 - Contrôleurs
 - Enregistreurs
 - Test et service sur le terrain
 - Recherche/développement sur bancs